

R23

Speicher nach Mass Beschreibung

Die Pufferspeicher werden individuell nach Mass für Sie gebaut. Ihre Ausführung ist in der Regel ein Unikat und wird von uns mit aller nötigen Sorgfalt behandelt. Ein Speicher nach Mass gibt Ihnen die nötige Flexibilität bei Sanierungen und im Neubau. Die Speicher nach Mass eignen sich zudem hervorragend beim Bau von Sonderanlagen um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Bauart

Die Speicher werden aus hochwertigem Stahl in der jeweiligen Landesnorm auf Kundenwunsch und Einsatzzweck gefertigt.

Normen und Vorschriften

EiTherm unterstützt Sie dabei, dass auch Speicher nach Mass gültige Normen und Vorschriften erfüllen.

Wärmeisolierung

Isolierungen sind separat zu bestellen. Wir bitten Sie bei der Auswahl von Isolierungen auf landespezifische Normen Rücksicht zu nehmen.

Isolierung aus Vlies

Brandschutzklasse B2. Vlies Isolierung. Optimale Auflage am Speicher. Lose geliefert. FCKW-frei. Mantel in Silber. Andere Farben auf Bestellung.

Optionen

Auf Anfrage sind bis zu bestimmten Abmessungen Isolierungen aus alternativen Werkstoffen in unterschiedlichen Stärken und unterschiedlichen Brandschutzklassen erhältlich.

Kälteisolierung

Pexl. Diffusionsdicht.

Lieferung und Transport

Ab ca. 65000 Liter ist ein Sondertransport notwendig. Bitte um telefonische Rücksprache.

Lieferzeit

Ab Freigabe der Zeichnung circa drei bis sechs Wochen.

Speicher nach Mass Bestellformular

Datum	
Bestellnummer	
Angebotsnummer	

Bestelladresse

Firma	
Strasse	
Ort	
Telefon	
Fax	
E-Mail	
Ansprechperson	

Speicher

Stückzahl	
Betriebsdruck	
Prüfdruck	
Inhalt (Liter)	
Ø ohne Isolierung	
Höhe ohne Isolierung	
Kippmass	

Anschlüsse

Stückzahl	Bezeichnung

Wärmetauscher Fläche in m²

Unten	
Oben	

Lieferadresse

- Gleich wie Bestelladresse

Firma	
Strasse	
Ort	
Telefon	
Ansprechperson	

Isolierung

- Isolierung aus Vlies _____ mm (B2)
- 20 mm Kälteisolierung
- 40 mm Kälteisolierung
- Ohne Isolierung

