

R23

Accumulatori su misura

Descrizione

Gli accumulatori tampone vengono realizzati individualmente su misura per la clientela. Si tratta in genere di esemplari unici che ottengono la massima cura da parte nostra. Un accumulatore su misura offre la necessaria flessibilità sia negli edifici di nuova costruzione che per le opere di ristrutturazione. Gli accumulatori su misura si adattano inoltre in maniera eccellente alla costruzione di impianti speciali perché rispondono a tutti i requisiti necessari.

Struttura

Gli accumulatori sono realizzati in pregiato acciaio su richiesta del committente e conformemente all'utilizzo previsto, ai sensi delle norme vigenti nel rispettivo paese di destinazione.

Norme e prescrizioni

EiTherm vi offre l'assistenza necessaria perché il vostro accumulatore su misura risponda alle norme e alle prescrizioni in vigore.

Isolamento dal calore

Gli isolamenti sono da ordinare separatamente. Per la scelta dell'isolamento, si prega di rispettare le norme specifiche del paese di destinazione.

Isolamento in tessuto non tessuto

Classe di resistenza antincendio B2. Isolamento in tessuto non tessuto Appoggio ottimale sull'accumulatore. Consegna sfusa. Senza CFC. Mantello color argento. Altri colori su ordinazione.

Opzioni

Su richiesta sono disponibili, fino a determinate dimensioni, isolamenti in materiali alternativi di diversi spessori e conformi ad altre classi di resistenza antincendio.

Isolamento dal freddo

Isolamento antidiffusione in PEXL.

Fornitura e trasporto

A partire da 65000 litri circa è necessario un trasporto eccezionale. Si prega di contattare telefonicamente la nostra sede.

Tempo di consegna

Dalle tre alle sei settimane circa dalla data di approvazione del disegno.

Accumulatori su misura

Modulo di ordinazione

Data	
Ordine numero	
Offerta numero	

Indirizzo del committente

Ditta	
Via	
Città	
Telefono	
Fax	
E-mail	
Referente	

Accumulatore

N. pezzi	
Pressione d'esercizio	
Pressione di prova	
Contenuto (litri)	
Ø senza isolamento	
Altezza senza isolamento	
Altezza max in raddrizzamento	

Collegamenti

No. pezzi	Denominazione

Superficie scambiatore in m²

Sotto	
Sopra	

Indirizzo di consegna

- vedi indirizzo del committente

Ditta	
Via	
Città	
Telefono	
Referente	

Isolamento

- Isolamento in tessuto non tessuto _____ mm (B2)
- 20 mm di isolamento dal freddo
- 40 mm di isolamento dal freddo
- Senza isolamento

