

Pièces détachées

Anode de protection en magnésium

	Dimensions	Réf.
pour RDU	Ø 22 x 390	10006
520 mm	1 ¼" x 520	10007 520
750 mm	1 ¼" x 750	10007 750
1000 mm	1 ¼" x 1000	10007 1000
Anode-chaîne 6 maillons	1 ¼" x 1000	10007 CHAÎNE

Thermostat

	Dimensions	Réf.
Dispositif de chauffage électrique ESH		10099/ESH
Dispositif de chauffage électrique RDU / RDW		10099/RDU
Dispositif de chauffage électrique RDU jusqu'à 90 °C		10099/RDU S
Dispositif de chauffage électrique KDW		10099/KDW
Dispositif de chauffage électrique RDW jusqu'à 90 °C		10099/KDW S
Dispositif de chauffage électrique RSW		10099/RSW
Dispositif de chauffage électrique ESH		10099/ESH
Dispositif de chauffage électrique RDU / RDW		10099/RDU
Dispositif de chauffage électrique RDU jusqu'à 90 °C		10099/RDU S
Dispositif de chauffage électrique KDW		10099/KDW
Dispositif de chauffage électrique RDW jusqu'à 90 °C		10099/KDW S
Dispositif de chauffage électrique RSW		10099/RSW

Enveloppe en skaï.

(Merci d'indiquer le type de ballon)

	Dimensions	Réf.
150 litres		90001
200 litres		90002
300 litres		90003
400 litres		90004
500 litres		90005
600 litres		90006

Rosettes

	Dimensions	Réf.
Rosette	½"	90010
Rosette	¾"	90011
Rosette	1"	90012
Rosette	1 ¼"	90013
Rosette	1 ½"	90014
Rosette	2"	90015
Rosette	2 ½"	90016

Bouton de régulation

(Merci d'indiquer le type de dispositif de chauffage électrique)

	Dimensions	Réf.
Pour dispositif de chauffage électrique		10050

Pièces détachées

Bride

	Dimensions	Réf.
Ø 180	Ø 180	FL 120/180
Ø 290	Ø 290	FL 220/290
Ø 380	Ø 380	FL 300/380
Ø 430	Ø 430	FL 350/430
Ø 480	Ø 480	FL 400/480
Ø 180 acier inoxydable CrNiMo	Ø 180	FL 120/180 C
Ø 240 acier inoxydable CrNiMo	Ø 240	FL 170/240 C
Ø 290 acier inoxydable CrNiMo	Ø 290	FL 220/290 C
Ø 380 acier inoxydable CrNiMo	Ø 380	FL 300/380 C
Ø 430 acier inoxydable CrNiMo	Ø 430	FL 350/430 C
Ø 480 acier inoxydable CrNiMo	Ø 480	FL 400/480 C

Joint de bride

	Dimensions	Réf.
Ø 180	Ø 180	10003/180
Ø 180 pour B 160/220 (rouge)	Ø 180	10003/180 S
Ø 180 pour RDU	Ø 180	10003/180 R
Ø 240	Ø 240	10003/240
Ø 290	Ø 290	10003/290
Ø 380	Ø 380	10003/380
Ø 430	Ø 430	10003/430
Ø 480	Ø 480	10003/480
Joint pour insert de chauffage ESH	1 ½"	10004
Joint pour tige chauffante de chauffage sur bride	ovale / S = 3 mm	10003

Capot de bride

	Dimensions	Réf.
Émaillé	Ø 290	10000/E
Noir	Ø 290	10000/S
Acier inoxydable CrNiMo	Ø 290	10000/C
Émaillé	Ø 180	10005/E
Acier inoxydable CrNiMo	Ø 180	10005/C
Émaillé avec 2 alésages Ø 39	Ø 290	10000/E 39
Noir avec 2 alésages Ø 39	Ø 290	10000/S 39
Émaillé avec 2 alésages Ø 30	Ø 290	10000/E 30
Noir avec 2 alésages Ø 30	Ø 290	10000/S 30
Émaillé avec manchon 1 ½"	Ø 290	10001/E
Émaillé avec manchon 1 ½"	Ø 180	11001/E
Émaillé pour PBN/E et BDF/E	Ø 180	10005/E PBN
Acier inoxydable CrNiMo pour PBN/C	Ø 180	10005/C PBN

Couvercle en plastique

	Dimensions	Réf.
Pour bride Ø 180	Ø 180	11021
Pour bride Ø 290	Ø 290	11018
Pour bride Ø 380	Ø 380	11022
Pour bride Ø 430	Ø 430	11023
Pour bride Ø 480	Ø 480	11024
Pour réservoir Ø 600	Ø 600	11015
Pour réservoir Ø 650	Ø 650	11026
Pour réservoir Ø 750	Ø 750	11016
Pour dispositif de chauffage électrique du TPU 140		11029
Pour RDU, RDW, REU, RSW 1	Ø 180	11020
Pour KDW, RSW 2	Ø 180	11020 B